


單頭連接線
BCC M425-0000-1A-008-VX8434-020
訂購代碼: BCC036F

BALLUFF



Basic features

認證	CE cULus WEEE
----	---------------------

Display/Operation

功能顯示 (Pin 4)	LED 黃色
工作電壓顯示	LED 綠色

Electrical connection

導線數量	4
導線橫切面	0.34 mm ²
接口	M12x1 插口, 彎頭, 5 針, A 編碼
插頭配置	彎頭
系統	包覆射出
針腳數	5
電纜	PVC 灰色, 2 m, 拖鏈相配
電纜直徑 D	4.80 mm ±0.15 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 x D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	10 x D
電纜, 最小彎曲圓弧	2 百萬

Electrical data

工作電壓 U _b	30 VDC
額定電流 (40 °C)	4.0 A

Environmental conditions

最大電纜溫度 UL, 彈性鋪設	80 °C
最高電纜溫度 UL, 固定鋪設	80 °C
防護等級	IP67, IP68, IP69K
電纜溫度, 固定鋪設	-40...105 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-5...105 °C
電纜溫度, 拖鏈	-5...60 °C

Interface

開關輸出端	PNP 常開觸點 / 常閉觸點 (NO / NC), 反效
-------	-------------------------------

Material

握體材料	PUR
觸點支架材料	PUR
觸點材料	黃銅
鎖緊螺母材料	壓鑄鋅
電纜護套材料	PVC

Mechanical data

導線長度 L	2.00 m
最大加速, 拖鏈	5 m/s ²
最大垂直運行行程, 拖鏈	2 m
最大水平運行行程, 拖鏈	5 m
最大運行速度, 拖鏈	200 m/min
電纜插頭擰緊力矩	0.6 Nm
電纜特性	拖鏈相配
電纜護套, 顏色	灰色


單頭連接線
BCC M425-0000-1A-008-VX8434-020
訂購代碼: BCC036F

BALLUFF

Remarks


電纜結構符合 UL-AWM Style 2517
無矽膠
阻燃，符合 IEC 60332-2
防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653，僅限在鎖緊狀態下，與相應的配對物搭配使用。

Connector Drawings



PIN 1：棕色
PIN 2：白色
PIN 3：藍色
PIN 4：黑色

Wiring Diagrams (Schematic)



1) LED 綠色 = 運行顯示
2) LED 黃色 = 功能