


單頭連接線
BCC M425-0000-1A-001-PX0334-300
訂購代碼: BCC0AY1

BALLUFF



Basic features

認證	CE cULus UKCA WEEE
----	-----------------------------

Electrical connection

導線數量	3
導線橫切面	0.34 mm ²
接口	M12x1 插口, 彎頭, 5 針, A 編碼
插頭配置	彎頭
系統	包覆射出
針腳數	5
電纜	PUR 黑色, 30 m, 拖鏈相配
電纜直徑 D	4.30 mm ±0.20 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 x D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	10 x D
電纜, 最小彎曲圓弧	5 百萬

Electrical data

工作電壓 U _b	250 VDC / 250 VAC
額定電流 (40 °C)	4.0 A

Environmental conditions

最大電纜溫度 UL, 彈性鋪設	80 °C
最高電纜溫度 UL, 固定鋪設	80 °C
防護等級	IP67, IP68, IP69K
電纜溫度, 固定鋪設	-50...90 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-25...90 °C
電纜溫度, 拖鏈	-25...60 °C

Material

握體材料	PUR
觸點支架材料	PUR
觸點材料	黃銅
鎖緊螺母材料	壓鑄鋅
電纜護套材料	PUR

Mechanical data

導線長度 L	30.00 m
最大加速, 拖鏈	5 m/s ²
最大垂直運行行程, 拖鏈	5 m
最大水平運行行程, 拖鏈	5 m
最大運行速度, 拖鏈	200 m/min
電纜插頭擰緊力矩	0.6 Nm
電纜特性	拖鏈相配
電纜護套, 顏色	黑色


Remarks

電纜結構符合 UL-AWM Style 20549
無鹵素, 符合 DIN VDE 0472 第 815 部分
無矽膠
耐火性符合 IEC 60332-2
防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限在鎖緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

單頭連接線
BCC M425-0000-1A-001-PX0334-300
訂購代碼: BCC0AY1



Connector Drawings



PIN 1：棕色
PIN 3：藍色
PIN 4：黑色

Wiring Diagrams (Schematic)

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____