


電感式感測器

BES M30MF-GSC15B-BX00,3-GS04-U

訂購代碼: BES027K

BALLUFF



Basic features

基本標準	IEC 60947-5-2
認證	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

功能顯示	是
工作電壓顯示	否

Electrical connection

反極性保護	是
導線長度 L	0.3 m
接口	M12x1 插頭, 4 針, A 編碼
有避免混淆的措施	是
短路保護	是
連接方式	電纜及插接器, 0.30 m, PUR
電纜直徑 D	4.70 mm

Electrical data

在 U_e 下的最大負荷電容	1 μ F
就緒延遲 t_v , 最大	50 ms
工作電壓 U_b	10 - 36 VDC
應用分類	DC-13
換接頻率	400 Hz
最大剩餘電流 I_r	600 μ A
最大餘波 (U_e 的 %)	15 %
最小工作電流 I_m	5 mA
測量工作電壓 U_e DC	24 V
測量工作電流 I_e	100 mA
測量短路電流	100 A
電壓下降, 靜態, 最大	4.2 V
額定絕緣電壓 U_i	75 V DC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 g_n , 11ms
EN 60068-2-6, 振動	55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次
受污程度	3
環境溫度	-25...70 °C
防護等級	IP67

Functional safety

MTTF (40 °C)	315 a
--------------	-------

Interface

開關輸出端	具極性 - 常開觸點 (NO)
-------	-----------------

電感式感測器

BES M30MF-GSC15B-BX00,3-GS04-U

訂購代碼: BES027K

BALLUFF

Material

外層材料	PUR, 輻射交聯
外殼材質	黃銅, 塗層, PTFE
感應面材質	LCP/PTFE

Mechanical data

固定長度	40.00 mm
安裝	安裝時可與邊緣齊平
尺寸	Ø 30 x 42.5 mm
擰緊力矩	30 Nm
結構尺寸	M30x1.5

Range/Distance

實際開關距離 S_r , 公差	±10 %
所存儲的開關距離 S_a	12 mm
最大溫度浮動 (S_r 的 %)	10 %
真實開關距離 S_r	15 mm
遲滯 H , 最大 (S_r 的 %)	20.0 %
重複精準度, 最大 (S_r 的 %)	5.0 %
開關距離標識	■ ■
額定開關距離 S_n	15 mm

Remarks

規定了可達到的最大開關頻率 (不符合 IEC 60947-5-2)
在排除了過載後, 感測器將重新生效。
可齊平安裝: 參見開關距離較大的感應式感測器 825357 的安裝說明。
有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

