


電感式感測器  
 BES M12EI-PSC40N-S04G-S  
 訂購代碼: BES0511

**BALLUFF**



**Basic features**

基本標準	IEC 60947-5-2
目標材料	選擇性不含鐵
認證	CE UKCA cULus WEEE
附加特性	選擇性不含鐵

**Display/Operation**

功能顯示	是
工作電壓顯示	否

**Electrical connection**

反極性保護	是
接口	M12x1 插頭, 4 針, A 編碼
有避免混淆的措施	否
短路保護	是

**Electrical data**

就緒延遲 $t_v$ , 最大	30 ms
工作電壓 $U_b$	10 - 30 VDC
應用分類	DC-13
換接頻率	70 Hz
最大剩餘電流 $I_r$	10 $\mu$ A
最大空載電流 $I_o$ , 未衰減	25 mA
最大空載電流 $I_o$ , 衰減	33 mA
最大餘波 ( $U_e$ 的 %)	15 %
最小工作電流 $I_m$	0 mA
測量工作電壓 $U_e$ DC	24 V
測量工作電流 $I_e$	200 mA
測量短路電流	100 A
磁場強度, 干擾磁場	100 kA/m
輸出電阻 $R_a$	33.0 kOhm + D
電壓下降, 靜態, 最大	2 V
額定絕緣電壓 $U_i$	75 V DC

**Environmental conditions**

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 $g_n$ , 11ms
EN 60068-2-6, 振動	55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次
受污程度	3
抗磁場干擾	抗磁場 (AC/DC)
環境溫度	-25...70 °C
防護等級	IP67

**Functional safety**

MTTF (40 °C)	260 a
--------------	-------

## 電感式感測器

BES M12EI-PSC40N-S04G-S

訂購代碼: BES0511

# BALLUFF

### Interface

開關輸出端 PNP - 常開觸點 (NO)

### Material

外殼材質 不鏽鋼

感應面材質 不鏽鋼

### Mechanical data

固定長度 50.00 mm  
安裝 安裝時可與邊緣齊平  
尺寸  $\varnothing 12 \times 65$  mm  
擰緊力矩 20 Nm  
結構尺寸 M12x1

### Range/Distance

實際開關距離  $S_r$ , 公差  $\pm 10\%$   
所存儲的開關距離  $S_a$  3 mm  
最大溫度浮動 ( $S_r$  的 %) 15 %  
真實開關距離  $S_r$  4 mm  
遲滯  $H$ , 最大 ( $S_r$  的 %) 20.0 %  
重複精準度, 最大 ( $S_r$  的 %) 5.0 %  
開關距離標識 ■■  
額定開關距離  $S_n$  4 mm

### Remarks

在排除了過載後, 感測器將重新生效。  
只允許安裝在不帶固定限位的夾緊架內。  
安裝提示: 齊平安裝到 Al 或有色金屬  $S_r = 0.7 \times S_n$  中  
有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

## Connector Drawings



## Wiring Diagrams (Schematic)

