

訂購代碼: BHS001L

Technical drawing of a bolt assembly. The drawing shows a bolt with a hexagonal head and a threaded shank. The dimensions are as follows:

- Total length: 78,0
- Distance from head to end of shank: 61,5
- Distance from head to start of thread: 17,9
- Distance from head to end of thread: 7,4
- Distance from end of thread to end of shank: 3,7
- Head diameter: $\Phi 10$ e7
- Shank diameter: M12x1
- Head type: 17
- Shank type: 10

CE  US LISTED  UK CA

基本標準	IEC 60947-5-2
認證	CE
	UKCA
	cULus
	WEEE

功能顯示	否
工作電壓顯示	否

反極性保護	是
接口	M12x1 插頭, 4 針, A 編碼
有避免混淆的措施	是
短路保護	是

在 U_e 下的最大負荷電容	$0.5\ \mu\text{F}$
就緒延遲 t_v , 最大	$10\ \text{ms}$
工作電壓 U_b	$10 - 30\ \text{VDC}$
應用分類	DC-13
換接頻率	$1000\ \text{Hz}$
最大剩餘電流 I_r	$10\ \mu\text{A}$
最大空載電流 I_o , 未衰減	$1\ \text{mA}$
最大空載電流 I_o , 衰減	$10\ \text{mA}$
最大餘波 (U_e 的 %)	$15\ \%$
最小工作電流 I_m	$0\ \text{mA}$
測量工作電壓 U_e DC	$24\ \text{V}$
測量工作電流 I_e	$200\ \text{mA}$
測量短路電流	$100\ \text{A}$
輸出電阻 R_a	$33.0\ \text{k}\Omega + D$
電壓下降, 靜態, 最大	$1.5\ \text{V}$
額定絕緣電壓 U_i	$75\ \text{V DC}$

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 g _n , 11ms
EN 60068-2-6, 振動	55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次
受污程度	3
環境溫度	-25...80 °C
防護等級	IP68

MTTF (40 °C) 720 a

電感式感測器

BES 516-300-S135-S4-D

訂購代碼: BHS001L

BALLUFF

Interface

開關輸出端 PNP - 常開觸點 (NO)

Material

墊圈材料 PTFE

外殼材質 不鏽鋼

感應面材質 EP

Mechanical data

固定件 M12x1

固定長度 43.60 mm

安裝 安裝時可與邊緣齊平

密封環, 尺寸 5.85 × 2.4 mm

尺寸 Ø 12 x 78 mm

擰緊力矩 15 Nm ±10 %

結構尺寸 M12x1

耐壓性, 最大 500 bar

耐壓性, 注意事項 耐油壓

Remarks

安裝說明 614804

在排除了過載後，感測器將重新生效。

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊，請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命；這僅為經驗值，並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

