

訂購代碼: BHS007F

MTTF (40 °C) 855 a

電感式感測器

BES 516-300-S322-E1-S4-D

訂購代碼: BHS007F

BALLUFF

Interface

開關輸出端 PNP - 常開觸點 (NO)

Material

墊圈材料 PTFE

外殼材質 不鏽鋼 (1.4104)

感應面材質 EP

Mechanical data

固定件 M12x1

固定長度 21.60 mm

安裝 安裝時可與邊緣齊平

密封環, 尺寸 5.85 × 2.4 mm

尺寸 Ø 12 x 56 mm

擰緊力矩 15 Nm ±10 %

結構尺寸 M12x1

耐壓性, 最大 350 bar

耐壓性, 注意事項 耐油壓

Remarks

在排除了過載後，感測器將重新生效。

安裝說明 614804

該產品允許使用在帶有負載突降保護和 12 V 或 24 V 車載電網和蓄電池 (-) 車型的車身上與安全不相關的部位。

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊，請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命；這僅為經驗值，並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

